

節電対策をお考えのお客様をサポートしてまいります。

期間限定
特別価格

期 間

9 月 20 日迄

特別価格

工事費込み ¥9,500/ 本 (税別)

※10 本以上購入設置の方とさせていただきます。

直管形LEDランプ32W形プロトタイプはオフィス、学校、病院、工場などに広く使用される蛍光灯32Wにかわる直管形LEDランプです。

消費電力20Wで光束2,050lmと光を分散させ明るく色の見え方を向上させています。


国内製品で品質、安全、と安心してご使用できる国内最高スペックのLEDランプです。



■ 従来ランプとの省エネ比較

消費電力を**55%**削減
寿命が**3.3倍**と長寿命

※ランプ初期から
寿命末期までの
電力比較



	従来直管 蛍光灯 FLR40SW/M×1	20W形 直管LEDランプ SFL1198-T8×1灯
小売価格	¥580	オープン価格
光 色 (色温度)	白色 (4200K)	昼白色 (5400K)
長 さ (mm)	1,198	1,198
管 径 (φ)	32.5	25.5
質 量 (g)	260	345
口 金	G13	G13
消費電力 (W)	44 (ランプ + 安定器)	20 (専用電源含む)
全光束 (lm)	3,000	2,050
定格寿命 (h)	12,000	40,000
演色評価数 (Ra)	61	75

■ レジーム専用電源



SDP40W-500mA

入力電圧 (AC)	90~264V
出力電圧 (DC)	0.5A-2
保証期間	2 年間
使用環境温度	-10℃~50℃
重量	245g
外形寸法	245(W)×37(D)×24(H)
※1 灯用・2 灯用兼用電源	
色温度による 照度差 (1m 直下)	直管形 LED 蛍光灯
5,400K	32W タイプ
全光束 (lm)	2,050lm
照度 (Lx)	460Lx

※必ずメーカー指定の専用電源をお使いください

■ 直管形 LED 蛍光灯 (電源別置きタイプ)

型式	SFL1198T8-K54-RA75-36V
消費電力	20W
光束	2,050lm
寸法	φ25.5mm×1,198mm
重量	345g
色温度	5,400K
演色性 (CRI)	Ra75
照射角	150°
LED	サムスン
電圧	AC90V~AC264V
寿命	40,000 時間
安全認証	高調波電流規制 JIS C 61000-3-2 クラス C
保証	2 年 (保証規定による)

■ 照度分布図 [32Wタイプ SFL1198-T8-K54-RA75-36V]

